

ROC' **BASE**

Cette Armoire forte a été conçue pour ralentir la montée des températures à l'intérieur. La ROC'BASE est **ignifuge**. Elle a été **testée** en usine et elle est également testée contre l'effraction IMP S2 soit une **assurabilité de 3 000€ et résiste à 500 degrés pendant 20 à 30 minutes**

Alternative parfaite à l'armoire ignifuge 60 minutes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.



BS 150 S4

BS 300 S1

Caractéristiques techniques

- Testées IMP EN 14450 S2 Assurable 3 000 €
- Blindage des organes de condamnation
- Construction en double paroi de 1.2 mm d'épaisseur
- Epaisseur des matériaux réfractaires 30 mm
- Epaisseur des portes de 60 mm inarrachables
- Diamètre des pènes 20 mm
- Ouverture de la porte 180°
- **Serrure à clés double panneton livrée avec 2 clés, homologuée A2P**
- **Serrure électronique 1 code maitre et 1 code utilisateur**

| Modèle | Dimensions/mm externes H x L x P | Dimensions/ mm internes H x L x P | Poids Kg | Volume litre | Délai | Type de livraison |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| BS 100 1 porte 2 tablettes | 1220 x 600 x 520 | 1082 x 506 x 420 | 71 | 211 | 20 jours | INSTALLATION |
| BS 150 2 portes 2 tablettes | 1220 x 930 x 520 | 1050 x 820 x 405 | 90 | 349 | 20 jours | INSTALLATION |
| BS 200 2 portes 4 tablettes | 1950 x 930 x 520 | 1800 x 820 x 420 | 142 | 638 | 20 jours | INSTALLATION |
| BS 300 2 portes 4 tablettes | 1950 x 1250 x 520 | 1780 x 1140 x 405 | 495 | 546 | 20 jours | INSTALLATION |

INFO : RAJOUTER 40 MM A LA PROFONDEUR POUR LA POIGNEE