

Le coffre-fort ROC'FEU a été conçu pour protéger les documents du feu. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur. Ce coffre fort est également testé anti-effraction selon la norme ECBS EN 14450 S2 avec une assurabilité jusqu'à 3000€



FU 50 S4

Caractéristiques techniques

- Testé pour l'ignifugation LFS 60 P (60 minutes pour le papier)
- Testé anti-effraction selon la norme EN 14450 S2 et assurable à 3000€
- Epaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- Diamètre des pênes 20 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Serrure PS 310 avec 1 code maître et 9 codes utilisateurs

- **Infos produit:**
 - Un coffre en partie haute pour le FU 90 S4
 - Plinthe hauteur 67 mm du FU 90 S4 au FU 110 S4 et 75 mm pour les grands modèles
 - Tiroir intégré à partir du modèle FU 110 S4

NOUVELLE SERRURE A PARTIR DE JUIN 2025



PS 310

- **Conseils d'utilisation de la serrure PS310**

- Créer un code maître puis un ou plusieurs codes utilisateurs qui ne reprennent pas les chiffres du code maître.
Exemple code maître: 155115
Code utilisateur 1: 236486
Code utilisateur 2: 349784
....
- Changer la pile dès qu'elle montre des signes de faiblesse.

Modèle	Dimensions/mm externes H x L x P	Dimensions/ mm internes H x L x P	Poids Kg	Volume litre	Délai	Type de livraison
FU 32 1 TABLETTE	315 x 445 x 425	207 x 341 x 296	38	21	7 jours	STANDARD
FU 50 1 TABLETTE	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	54	41	7 jours	STANDARD
FU 90 1 TABLETTE	710 x 485 x 450	527 x 346 x 301	86	50	7 jours	STANDARD
FU 110 2 TABLETTES	970 x 565 x 450	786 x 426 x 301	145	98	3 Semaines	STANDARD